



DİKKAT

Kilidi kapıya monte ettikten sonra ince karşılık üzerinde bulunan kanca ayar yuvaları (A) ile kancanın kapı kasasına geçme durumu, ince karşılığın aşağı ve ya yukarı hareket ettirilerek kanca geçme durumu ayarlanır uygun bir sac vidası ile hafif sıkılır, sonra kanca geçme ve çalışma durumu tam kontrol edildikten sonra karşılık vidaları(B) yeri matkapla delinerek ince karşılık sabitlenir.

KULLANIM - MONTAJ TALİMATI

1- Kapı kilidinizi takacağınız yeri işaretleyerek gövde uzunluğunu ve derinliğini uygun bir parmak freze ile boşaltınız (Derinlik sadece ahşap kapılar için) ve çıkan talaşları temizleniniz.

2- Kapının alın tarafında ;sadece ahşap kapılar için kilit aynasının uzunluğu, derinliği ve genişliği kadar yer açınız.

3- Kilidinizin mesafesine göre kapının alın tarafından ölçü alarak silindir yuvasını resimde belirtilen eksen doğrultusunda açınız.

4 - Kapının cinsine göre kilidimize uygun vida temin edip kapının ve kilidin alın tarafından vidalayarak kilidinizi kapıya monte ediniz. Kilidin kasıtlı takılıp takılmadığını tespit etmek için kapı açık vaziyette iken çalıştırıp kontrol ediniz.

5 - Kapının kasasına; kilit karşılığını resimde görüldüğü gibi sürgü ve mandalın sabit kasa üzerinde gireceği yerler kadar derinlikte yerler açılarak ,kilide uygun vida temin edip karşılığı tespit ediniz.

Kullanım esnasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararı olabilecek unsur yoktur.